



Pompa tipo Pump size	Supporto Bearing housing	CONNESSIONI - CONNECTION HOLES								
		D1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8*	d9*
32-16	25	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	18	1/4	1/4
32-20	25	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	18	1/4	1/4
50-16	25	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	18	1/4	1/4
50-20	35	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	3/8
50-25	35	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	3/8
65-20	35	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	3/8
80-20	35	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	3/8
80-25	35	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	3/8
80-31	50	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	1/2
100-25	35	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/2	1/2
125-25	35	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/2	1/2
125-31	50	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/2	1/2
150-31	50	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/2	1/2
150-35	65	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/2	1/2
200-35	65	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/2	1/2
250-35	65	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/2	1/2

- d1 = Entrata liquido dispositivo di tenuta.
Flushing sealing device inlet.
- d2 = Uscita liquido dispositivo di tenuta.
Flushing sealing device outlet.
- d3 = Entrata/Uscita liquido di raff. cassastoppa
Stuffing box cooling water outlet/inlet.
- d4 = Scarico liquido di gocciolamento tenuta.
Seal drain.
- d5 = Svuotamento olio lubrificante cuscinetti.
Bearing lubricating oil drain.
- d6 = Attacco oliatore a livello costante.
Constant level oiler connection.
- d7 = Tappo di sfiato con astina.
Oil dipstick.
- d8 = Attacco manometro.
Pressure gauge connection.
- d9 = Scarico liquido.
Casing drain.
- (*) = A Richiesta. *On requeste*
Standard 150, 200, 250