



Pompa tipo Pump size	Supporto Bearing housing	CONNESSIONI - CONNECTION HOLES								
		d1	d2	d3	d4	d5	D6	d7	d8(*)	d9(*)
65-20	35	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	3/8
80-20	35	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	3/8
80-25	35	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	3/8
80-31	50	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	1/2
100-25	35	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/2	1/2
125-25	35	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/2	1/2
125-31	50	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/2	1/2
125-40	50	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/2	1/2
150-31	50	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/2	1/2
150-35	65	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/2	1/2
200-35	65	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/2	3/4
200-45	85	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/2	1
250-35	65	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/2	1
250-45	85	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/2	1
300-45	85	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/2	1

d1 = Entrata liquido dispositivo di tenuta.
Flushing sealing device inlet.

d2 = Uscita liquido dispositivo di tenuta.
Flushing sealing device outlet.

d3 = Entrata/Uscita liquido di raff. cassastoppa
Stuffing box cooling water outlet/inlet.

d4 = Scarico liquido di gocciolamento tenuta.
Seal drain.

d5 = Svuotamento olio lubrificante cuscinetti.
Bearing lubricating oil drain.

d6 = Attacco oliatore a livello costante.
Constant level oiler connection.

d7 = Tappo di sfiato con astina.
Oil dipstick.

d8 = Attacco manometro.
Pressure gauge connection.

d9 = Scarico liquido.
Casing drain.

(*) = A Richiesta. *On request*
Standard 150, 200, 250, 300