



| Nr | DESCRIZIONE | DESCRIPTION |
|-------|---|---------------------------------------|
| 161 | Coperchio del corpo a tenuta meccanica | Casing cover - mechanical seal |
| 161.1 | Coperchio del corpo a esecuzione "C" | Casing cover "C" execution |
| 161.2 | Coperchio del corpo a esecuzione "L" | Casing cover "L" execution |
| 161.3 | Coperchio del corpo a esecuzione "A" e "H" | Casing cover "A" and "H" executions |
| 161.4 | Coperchio del corpo a esecuzione "B" | Casing cover "B" execution |
| 161.5 | Coperchio del corpo a esecuzione "F" | Casing cover "F" execution |
| 165 | Camicia di riscaldamento / raffreddamento | Cooling / Heating jacket |
| 412.1 | O.Ring | O.Ring |
| 412.2 | O.Ring | O.Ring |
| 433.1 | Tenuta meccanica | Mechanical seal |
| 433.2 | Tenuta meccanica | Mechanical seal |
| 452 | Premitreccia | Packing gland |
| 458 | Anello idraulico | Lantern ring |
| 461 | Baderna | Packing ring |
| 471 | Coperchio tenuta meccanica | Mechanical seal cover |
| 485 | Distanziale tenuta meccanica ^(a) | Mechanical seal spacer ^(a) |
| 504 | Distanziale | Spacer |
| 900 | Prigioniero con dado | Stud with nut |

Le informazioni e i dati tecnici forniti in questo catalogo non sono impegnativi e potranno pertanto essere modificati senza preavviso.

All informations and technical data appearing in this publication are not compulsory and therefore can be modified without further notice

^(a) Su RS con lanterna grandezza 1 (vedi tabella T-1453) viene utilizzato un seeger al posto del distanziale.

^(a) RS pumps, lantern bracket size 1 (vedi tabella T-1453) : instead of the spacer, it has been mounted the circlip.